

FILTER FLUID+ PROTECTOR

- S magnetickým filtrom na ochranu systémov proti korózii
- F1 Protector s disperzantom na uľahčenie bezpečného zberu magnetitu do magnetického filtra
- Predlžuje životnosť kotlov, čerpadiel a výmenníkov tepla
- Určený na permanentné ponechanie v systéme
- Zabraňuje tvorbe vodného kameňa a korózii
- Najlepšia, inovačná formulácia vo svojej triede



Účely použitia

Určený na použitie s radom filtrov Fernox TF1 a s magnetickými prietokovými filtračnými systémami.

Fernox **Filter Fluid+ Protector** je špeciálne formulovaný na uvoľnenie korózných usadenín a kontaminantov v systémoch ústredného kúrenia a odvedenie nečistôt priamo do magnetického prietokového filtra (napr. z radu filtrov Fernox TF1) pre ich rýchle zachytenie a ľahké odstránenie. Zabezpečuje dlhodobú ochranu domácich systémov ústredného kúrenia proti vnútornej korózii a tvorbe vodného kameňa.

Tento inovačný výrobok zabraňuje korózii v dôsledku chemickej reakcie vody v kontakte s kovmi, ktoré sa bežne nachádzajú v systémoch kúrenia, napr. železné kovy, meď a zliatiny medi, hliník. **Filter Fluid+ Protector** je vhodný pre všetky typy kotlov, radiátorov, systémov kúrenia a podlahového kúrenia. Pri použití v kombinácii s magnetickým filtračným systémom ako napr. TF1 Filter, **Filter Fluid+ Protector** ponúka značné úspory času pre inštalatéra na mieste v porovnaní s inými metódami čistenia.

Filter Fluid+ Protector je obzvlášť vhodný pre systémy kúrenia, ktorých čistenie je obtiažne pomocou bežnej metódy vyplachovania, pri ktorých vypúšťanie vody zo systému a izolácia radiátorov je problematická, alebo v prípade ktorých sa pri uvedení systému do prevádzky či inštalácii kotla ešte nevykonala úprava vody.

Fernox **Filter Fluid+ Protector** je kompatibilný so všetkými kovmi a látkami, ktoré sa v systémoch kúrenia bežne používajú, ako aj so všetkými výrobkami Fernox.

Fyzikálne vlastnosti

Fernox **Filter Fluid+ Protector** je zmesou inhibítorov korózie a tvorby vodného kameňa a disperzantov

Forma:	Kvapalina
Farba:	Hnedý
Pach:	Aromatický
pH (konc):	8,0
pH (pri použití):	7,0 – 8,0
Špecifická hmotnosť:	1,15

Použitie a dávkovanie

Odporúčaná koncentrácia pri použití výrobku je 0,5%. Jedna 500ml fľaša účinkuje približne na 100-litrový systém (až 10 samostatných radiátorov). Výrobok možno do systému dávkovať cez plniaci bod Fernox TF1, cez plniacu slučku systému či cez radiátor pomocou injektora Fernox a cirkulácie. Fernox **Filter Fluid+ Protector** uvoľňuje kontaminanty v systéme a odvádza ich do magnetického prietokového filtra, odkiaľ sa odstraňujú. Po uplynutí jednej hodiny oddelíte filter a vypláchnite zozbierané kontaminanty. Fernox **Filter Fluid+ Protector** by mal zostať v systéme. Nie je určený na použitie v mikrohadicových systémoch.

Pre silne znečistené systémy Fernox odporúča čistenie a vyplachovanie pomocou Fernox Cleaner F3/F5 pred použitím **Filter Fluid+ Protector/ F1 Protector** a inštaláciou magnetického filtra.

Pre zabezpečenie sústavnej ochrany sa odporúča skontrolovať hladiny Fernox Protector ročne v rámci programu údržby filtrov.

Balenie, manipulácia a skladovanie

Fernox **Filter Fluid+ Protector** sa dodáva v 500ml nádobách.

Fernox **Filter Fluid+ Protector** je klasifikovaný ako neškodný, ale podobne, ako v prípade všetkých chemikálií: Uchovávajte mimo dosahu detí. Nemiešajte s inými chemikáliami. Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Môže vyvolať alergickú reakciu.