

Leak Sealer F4 500ml

57764

- Výrobok je ideálny na znižovanie poklesu tlaku pri uzavretých systémoch
- Rýchlo vyhledá a utesní neprístupné interné mikroskopické netesnosti
- Šetrí čas a peniaze spojené s vypúšťaním a opravami
- Bezpečné používanie – nespôsobuje upchatia v potrubí ani v citlivých súčiastiach kotla, akými sú čerpadlá, vetráky či tepelné výmenníky
- V systéme sa ponecháva natrvalo – Kompatibilita so všetkými kovmi a materiálmi vrátane hliníka
- Jedna 500 ml fľaša z recyklovateľného materiálu dokáže ošetriť až 130 litrov systémovej vody (16 radiátorov) a ekvivalent v podobe 250 m² podlahových systémov.



Leak Sealer F4 je vnútorný utesňovač netesností určený na použitie v celom systéme ústredného kúrenia na utesnenie malých a neprístupných netesností a dierok, ktoré môžu spôsobiť pokles tlaku a poškodenie kotla. Po rozložení v systéme si produkt nájde miesto vnikania kyslíka a vytvorením polyméru dieru utesní. Produkt je účinný v rozmedzí 1 až 24 hodín po aplikácii. Jedinečná efektívnosť tesnenia popredného chemického prostriedku na ošetrovanie vody preukázala, že dokáže brániť upchaniu alebo obmedzeniam v kotli. Chráni aj citlivé systémove súčasti, akými sú čerpadlá a bezpečnostné zariadenia. Netesnosť možno rýchlo a účinne utesniť bez potreby úplného vypustenia systému.

Aplikácia

Odporúčaná používaná koncentrácia výrobku je 0,385 %. Jedna dávka tohto výrobku ošetrí väčšie zariadenie s vykurovacím systémom s objemom 130 litrov, so 16 radiátormi alebo podlahový vykurovací systém s plochou 250 m². Pri otvorených systémoch pripravok dopĺňajte cez plniacu a expanznú nádrž. Pri utesnených systémoch pridávajte cez príslušný bod plnenia (napr. rebrá na uterák alebo priamy systémovej filter). Prípadne využite vhodnú plniacu nádobu na vstreknutie produktu priamo do systému. V jednoduchých valcoch s nepriamym plnením, napr. „Primatic“ alebo podobných riešeniach, je potrebné použiť chemikálie určené pre pitnú vodu.

Balenie, manipulácia a bezpečnosť

Fernox Leak Sealer F4 sa dodáva v 500-mililitrových fľašiach.

Fernox Leak Sealer F4 nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Ako pri všetkých chemikáliách ho však uchovávajte mimo dosahu detí. Pri zasiahnutí očí alebo pokožky okamžite dôkladne vypláchnite vodou.

Špecifikácia

Fernox Leak Sealer F4 predstavuje polymérovú emulziu.

Farba: Sivobiela

Zápach: Slabý
Forma: Viskózna tekutina
pH (konc.): 5,0 – 7,0
pH (pri používaní): 7,0 – 8,5
Merná hustota: 1,0 pri 20 °C

Jedna položka

Výška mm	182
Šírka mm	88
Hĺbka mm	52
Váha kg	0.600
EAN kód	5014551577640

Vonkajšia krabica

Výška mm	195
Šírka mm	265
Hĺbka mm	180
Váha kg	6.130
Druh prepravy	CP1 1200 x 1000
Čiarový kód OCU	05014551001183

Posledná úprava 19-03-2021 (d/m/y)