

Protector F1 Express 400ml 62434

- Chráni pred koróziou a vznikom vodného kameňa v systémoch ústredného kúrenia zo zmiešaných kovov, čím bráni jeho poškodeniam a predčasnému opotrebovaniu
- Rýchlosť a pohodlnosť – dávka už za 30 sekúnd cez radiátor, plniacu slučku alebo Fernox TF1 System Filter – systém nie je potrebné vypúšťať
- Pri použití spolu s Cleaner F3 možno pri každom rozkúrení miestnosti dosiahnuť úsporu plynu až na úrovni 15 %
- Vyhovuje záručným požiadavkám výrobcu kotla
- Dokáže ošetriť až 130 litrov systémovej vody (16 radiátorov) a ekvivalent v podobe 250 m2 podlahových systémov.
- Vysoký výkon, netoxické a ekologické zloženie – zloženie, ktoré schválili organizácie NSF, KIWA a Belgaqua



Protector F1 je popredný inhibítor, ktorý chráni proti korózii a tvorbe vodného kameňa v systémoch ústredného kúrenia. Tento vysokokvalitný produkt ponúka špičkovú ochranu vďaka jedinečnej kombinácii troch inhibítorov organických častíc, ktoré priľnú ku kovu vnútri systému vykurovania, čím ho chránia pred usadeninami spolu. Ďalej využíva kombináciu anódových inhibítorov, ktoré reagujú s kovovým povrchom systému, čím vytvárajú ochrannú vrstvu, a katódových inhibítorov spájajúcich sa so soľou z tvrdej vody, čím vytvárajú nerozpustnú vrstvu. Fernox Protector F1 disponuje aj pokročilou funkciou vyrovnávania pH, čím sa zaisťuje, že úroveň pH vody neklesne pod 6,5 ani nevystúpi nad 8,5 – čo predstavuje optimálny rozsah pH na zamedzenie tvorby korózie a vodného kameňa. Produkt je v súlade s miestnymi nariadeniami a osvedčenými postupmi. Na dosiahnutie dlhodobej ochrany dbajte na zachovanie úrovni koncentrácie a kontrolujte ich v rámci každoročného servisu kotla alebo systému. Protector F1 je kompatibilný so všetkými produktmi značky Fernox. Je vhodný na použitie so všetkými materiálmi a kovmi využívanými v systémoch ústredného kúrenia (vrátane hliníka). Na vylučovanie produktu využíva rad Fernox Express technológiu Barrier Pressure Pack a stlačený vzduch, vďaka čomu je celý rad nehorľavý. Urýchľovač (stlačený vzduch) sa nemieša s aktívnym produktom, a preto neexistuje riziko vniknutia vzduchu do systému, čo by mohlo urýchliť budúce riziko vzniku korózie.

Aplikácia

Jedna dávka tohto výrobku ošetrí a ochráni väčšie zariadenie s vykurovacím systémom s objemom 130 litrov alebo systém obsahujúci až 16 radiátorov, prípadne podlahové vykurovanie s plochou 250 m2 a možno ho uvoľňovať priamo do vzduchového prieduchu radiátora, plnacej slučky systému alebo filtra TF1 pomocou vhodného adaptéra dodávaného spolu s výrobkom. Fernox Express sa v systéme nadávkuje za menej ako 30 sekúnd bez nutnosti vyprázdnenia systému, čo šetrí čas na mieste aplikácie. V prípade dávkovania cez filter TF1 by sa z filtra mali odstrániť všetky nahromadené nečistoty pred ošetrením systému s použitím tohto výrobku. V jednoduchých plniacich valcoch, napr. Primatic alebo podobných riešeniach, je potrebné použiť chemikálie určené pre pitnú vodu. Spoločnosť Fernox odporúča neošetrené alebo zakalené systémy dôkladne vyčistiť a prepláchnuť v súlade s miestnymi predpismi a legislatívou vrátane BS 7593:2019 a následne otestovať pomocou čističa Fernox F3 Express a až potom aplikovať výrobok Fernox Protector F1 Express, pretože by prítomné nečistoty mohli poškodiť inštaláciu.

Balenie, manipulácia a bezpečnosť

Fernox Protector F1 Express sa dodáva v 400-mililitrových plechovkách pod tlakom.

Fernox Protector F1 nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre ľudské zdravie. Uchovávajte ho však mimo dosahu detí ako všetky ostatné chemikálie. Pri zasiahnutí očí alebo pokožky okamžite dôkladne vypláchnite vodou.

Špecifikácia

Forma: Svetlohnedá tekutina

Zápach: Mierne aromatický

pH (konc.): 8,1

pH (roztok): 7,0 až 8,0

Merná hustota: 1,18 pri 20 °C/68 °F

Jedna položka

Výška mm	218
Šírka mm	66
Hĺbka mm	95
Váha kg	0.600
EAN kód	5014551624344

Vonkajšia krabica

Výška mm	241
Šírka mm	178
Hĺbka mm	339
Váha kg	6.240
Čiarový kód OCU	050145510018932

Posledná úprava 19-03-2021 (d/m/y)