



- Vyrábajú sa ako závesné, v hranatom vyhotovení – zaujímavejší dizajn
- S ohrevným telesom 2,2 kW
- Na objednávku možno dodať s vykurovacím telesom 4 kW
- Nadpriemerná hrúbka izolácie v rohoch



Typ zásobníka		OKHE 80	OKHE 100	OKHE 125	OKHE 160
Objednávacie číslo model 2,2 kW		140110801	140810801	140310801	140610801
Objednávacie číslo model 4 kW		140110803	140810803	140310803	140610803
Objem	[l]	75	100	121	153
Max. hmotnosť ohrievača bez vody	[kg]	34	38	45	51
Izolácia	[mm]	až 80			
Tepelná vodivosť izolácie	[W·m ⁻¹ ·K ⁻¹]	0,022			
Príkonný ohrevného telesa	[W]	2200			
Čas ohrevu z 10 °C na 60 °C	[h]	2	2,6	3,2	4
Elektrické pripojenie		1/N/PE ~ 230V/50Hz			
Odporúčany istič	[A]	16			
Elektrické krytie		IP44			
Max. prevádzková teplota/pretlak v nádobe	[°C]/[bar]	80/6			
Trieda energetickej účinnosti		C			
Ročná spotreba	[kWh·a ⁻¹]	1391	1395	1353	2715
Zmiešaná voda V40	[l]	124,83	151,66	180,40	219,82

Rozmery [mm]	A	B	C	D	E	F	H	K	R
OKHE 80	740	550	19	520	582	464	148	117	450
OKHE 100	885	550	19	520	727	605	148	117	450
OKHE 125	1050	550	19	520	757	638	283	117	450
OKHE 160	1235	550	19	520	1000	880	225	117	450

HRDLO č. 1 3/4" vonkajšie

